

Picoleteira PPB 1000

Base com rodízios giratórios de 4 polegadas, com freio, estrutura e revestimentos construídos com aço inox 304.

Resfriamento das formas por troca de calor direta com contato indireto em tanque de resfriamento, trocador tipo *shell in Coil* (serpentina) de cobre. Volume do tanque de 150 l de álcool etílico, com isolamento térmico de poliuretano expandido.



Agitador mecânico, construído em aço inox 304, acoplado a motor elétrico de 1 cv, com velocidade constante.

Termostato eletrônico programável para controle da temperatura. Opera a -30°C.

Condensador tipo *shell and tube*, a água, compressor semi-hermético de 7 cv, fluido refrigerante gás HP 81.

| | |
|----------------|--------------------------|
| Modelo | PPB 1000 |
| Capacidade | 1.000 unid/h |
| Tensão | 220 V ou 380 V Trifásico |
| Potência | 6.000 W |
| Frequência | 60 Hz |
| Altura | 1,33 m |
| Largura | 1,35 m |
| Profundidade | 0,85 m |
| Peso | 300 kg |
| Compressor | 7 cv |
| Motor agitador | 1 cv |

Conexões Externas:

- Elétrica:

220 V Trifásico: Disjuntor tripolar 40 A, cabo flexível isolado de 06 mm;

380 V Trifásico: Disjuntor tripolar 30 A, cabo flexível isolado de 06 mm;

- Torre de Resfriamento: Espigão para mangueira de 1 pol.

