

## Tina de Maturação de Calda TMB 600

Base com rodízios giratórios de 4 polegadas, com freio. Estrutura e revestimentos construídos em aço inox 304.

Tanque com capacidade para 600 litros, fabricado em aço inox 304 e termicamente isolado com poliuretano expandido. Possui circuito de circulação para o fluido frio embutido em suas paredes.



Agitador mecânico fabricado em aço inox 304, acionado por motorreductor de 1/2 cv.

Sistema de refrigeração com compressor hermético de 4 cv, gás refrigerante R-22, condensação a água. Trocador de calor tipo *Shell and Tube*, de fabricação própria.

Temperatura controlada por termostato eletrônico microprocessado. Temperatura de operação entre 4°C a 6°C.

Tubulações e registro em aço inox padrão sanitário, conexões de rosca Bitola de saída 1.1/2”.

Tinas de Maturação de Calda	
Modelo	TMB 600
Capacidade	600 litros
Tensão	220 V ou 380 V Trifásico
Frequência	60 Hz
Potência	3.400 W
Motor agitador	1/2 cv
Compressor	4 cv
Altura	1,60 m
Largura	1,34 m
Profundidade	1,42 m
Peso	300 kg

Conexões Externas:

-Elétrica:

Tensão 220 V: Disjuntor Tripolar 20 Amperes, cabo flexível isolado de 04 mm;

Tensão 380 V: Disjuntor Tripolar 15 Amperes, cabo flexível isolado de 2,5 mm.